SKS IR 2 MULTI R

Multikoppeling losse helft rechthoekig

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie Transport- en gemeentevoertuigen Landbouwtechniek
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Stekkers
Norm	Conform ISO 16028
Restdruk:	Koppelbaar tot 40 bar restdruk aan de stekkerzijde
Constructie	Multikoppeling
Constructie-toevoeging	Plaatconstructie als snelwisselsysteem
max: debiet	100 L/min



Aanwijzing

Werkdruk: 200 bar per koppeling, echter max. 600 bar voor de multikoppeling

Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden
dan schroef- en insteekkoppelingen:
- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen olielekkage, binnendringen van lucht en
zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Maat
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.