

SKM IR 2 MULTI Q

Multikoppeling vaste helft vierkant

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie Transport- en gemeentevervoertuigen Landbouwtechniek
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Steekmof
Constructie	Multikoppeling
Constructie-toevoeging	Plaatconstructie als snelwisselsysteem
max: debiet	40 L/min



Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden dan schroef- en insteekkoppelingen:

- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen oliekkage, binnendringen van lucht en zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0