

# SKS IR 2 MULTI Q

Multikoppeling losse helft vierkant

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Industrie Transport- en gemeentevervoertuigen Landbouwtechniek
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Stekkers
<b>Constructie</b>	Multikoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Plaatconstructie als snelwisselsysteem
<b>max: debiet</b>	40 L/min



## Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

## Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden dan schroef- en insteekkoppelingen:

- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen oliekkage, binnendringen van lucht en zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

## Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
SKS 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0