# SKS IR 2 MULTI Q

Multikoppeling losse helft vierkant

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Industrie<br>Transport- en gemeentevoertuigen<br>Landbouwtechniek |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Aansluiting 2** | Stekkers |
| **Constructie** | Multikoppeling |
| **Constructie-toevoeging** | Plaatconstructie als snelwisselsysteem |
| **max: debiet** | 40 L/min |



## Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

## Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden
dan schroef- en insteekkoppelingen:
- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen olielekkage, binnendringen van lucht en
zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

## Artikel

| Aanduiding | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---|---|---|
| **SKS 13 IR 2 MULTI Q** | G 1/2" -14 | 250,0 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*