


HK FMP

Behuizing voor drukfilter FMP 320 bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator zonder filterelement
Werkdruk	max. 320 bar



Aanwijzing

Maat 'B': vereiste vrije ruimte voor het vervangen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm²/s) tot Δptot. = 1,25 bar

Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

Artikel

Aanduiding	Filteroppervlak (m ²)	Leidingaansluiting	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Gewicht (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Toebehoren

HK VA OPT	Vuilindicator optisch
HK VA EL	Vuilindicator elektrisch

Reserveonderdelen

HK HP H	Filterelement voor drukfilter FMP/FHP
---------	---------------------------------------