

# HK FMP

Behuizing voor drukfilter FMP 320 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator zonder filterelement
<b>Werkdruk</b>	max. 320 bar



## Aanwijzing

Maat 'B': vereiste vrije ruimte voor het vervangen van het filterelement

## Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) tot  $\Delta p_{tot.} = 1,25$  bar

## Bestelaanwijzingen

Filterelement is niet bij de levering inbegrepen! A.u.b. apart bestellen.

## Artikel

Aanduiding	Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	Leidingaansluiting	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Gewicht (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Toebehoren

HK VA OPT	Vuilindicator optisch
HK VA EL	Vuilindicator elektrisch

## Reserveonderdelen

HK HP H	Filterelement voor drukfilter FMP/FHP
---------	---------------------------------------