FALTBAU
Bouw- en industrieslang

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie en bouw Landbouwtechniek
Bijzondere kenmerken	Aan beide zijden gekoppeld met lichtmetalen Storz-koppelingen
Aansluiting 1 + 2	Klauwkoppeling
Binnenlaag	NBR
Buitenlaag	Polyesterweefsel rond geweven
Kleur	Natuur wit
Middelen	Koud water



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Klemafstand (mm)	Nominale maat Storz	Rollenlengte (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.