HK PAM 015 T

Handpomp voor tankmontage met wegventiel

Eigenschappen

Leveromvang	incl. afdichting en schroefset
Materiaal	Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal





Aanwijzing

Deze drukbegrenzingsventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Bestelaanwijzingen

Opgelet! Hendel HKPAM0290000 meebestellen!

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Vdh (ccm) (cc)	Uitvoering	p max. (bar)	Druk (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" buitenschroefdraad	12	met 4/3-afsluiter	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" buitenschroefdraad	12	met drukbegrenzingsventiel en 4/3-afsluiter	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" buitenschroefdraad	25	met 4/3-afsluiter	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" buitenschroefdraad	25	met drukbegrenzingsventiel en 4/3-afsluiter	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" buitenschroefdraad	45	met 4/3-afsluiter	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" buitenschroefdraad	45	met drukbegrenzingsventiel en 4/3-afsluiter	280	80	3,30

Vdh = transportvolume per dubbele slag – Druk (30) = gegenereerde druk bij handkracht 30 daN met standaardhendel

Toebehoren

HK PAM Hebel	Hendel voor handpomp PAM
HK PM0 022	Tank voor handpomp PAM
HK PAM Faltenbalg	Vouwbalg voor handpomp PAM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.