
HK RZMO AE 030

Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6

Eigenschappen

Uitvoering	proportioneel plaatopbouwventiel voorgestuurd
Leveromvang	met geïntegreerde elektronica zonder stekker
Werkdruk	max. 315 bar
Volumestroom	max. 40 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6





Beschrijving

Met geïntegreerde elektronica
reactietijd < 60 ms
hysterese < 1,5%
stuursignaal 0-10 VDC

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Toebehoren

HK SPZ	Elektrische stekker voor proportionele kleppen
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.