


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 80 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Bevestiging</b>	4 st. inbuschroef M5x30 12.9



### Beschrijving

Mechanische bediening via hendel  
Hendel gemonteerd op zijkant 'B'

### Bestelaanwijzingen

Andere schakelingen en uitvoeringen op aanvraag

### Artikel

Aanduiding	Soort	Overlappending	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positief (gesloten)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positief (gesloten)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positief (gesloten)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positief (gesloten)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatief (open)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatief (open)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positief (gesloten)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positief (gesloten)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arrêteergrendels,	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatief (open)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 arrêteergrendels,	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Toebehoren

HK M HK 41 C Schroefset voor NM 6-ventielen type HK 41C