HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Constructie	Inbusbout
Norm	DIN 912-12.9



Artikel

Aanduiding	voor ventieltype	Aandraaimoment (N-m)	Leveromvang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 afsluiter	8,3	4 stuks M5 x 30	0,03
HK M5 50	1-wegklep HK DHI	8,3	4 stuks M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel	8,3	4 stuks M5 x 70	0,06
HK M5 90	1-wegklep HK DHI + 1 tussenplaatklep	8,3	4 stuks M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen	8,3		0,09
HK M5 130	1-wegklep HK DHI + 2 tussenplaatkleppen	8,3	4 stuks M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen	8,3		0,11
HK M5 170	1-wegklep HK DHI + 3 tussenplaatkleppen	8,3	4 stuks M5 x 170	0,12

is toebehoren bij volgende producten

HK DH01	Handafsluiter NM 6
HK DH04/05	Afsluiter NG6, hydraulisch gestuurd
HK DH08/09	Afsluiter NG6, pneumatisch gestuurd
HK DHA	Magneetafsluiter NM 6, explosieveilig
HK DHE X 00 DC	Magneetaflsuiter NG 6 zonder spoel
HK DHE X 00 AC	Magneetafsluiter NG 6 zonder spoel
HK DHQ	IJlgang-kruipgang-eenheid voor stroomregelventiel QV
HK DHZO A	Proportionele magneetafsluiter NG 6
HK DLO	Klepafsluiter NM 6
HK DLHZO TE	Proportionele magneetafsluiter NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Magneetafsluiter NM 6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.