

HK M HK 41 C

Schroefset voor NM 6-ventielen type HK 41C

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Inbusbout

Norm DIN 912-12.9



Artikel

| Aanduiding | voor ventieltype | Aandraaimoment (N-m) | Leveromvang | Gewicht (kg) |
|------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| HK M5 30 | 1 afsluiter | 8,3 | 4 stuks M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 60 | 1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel (ZRV) | 8,3 | | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel | 8,3 | 4 stuks M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 80 | 1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel (ZRE-AB) | 8,3 | | 0,07 |
| HK M5 100 | 1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen (met 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,08 |
| HK M5 110 | 1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 120 | 1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen (met 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 140 | 1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen (met 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 160 | 1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen (met 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,12 |

is toebehoren bij volgende producten

HK 41 C1 Handafsluiter NM 6

HK 41 C1 (7/G/Q/R) Magneetafsluiter NG 6