

HK M HK 42 C

Schroevenset voor NG 10-kleppen type HK 42 C

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Inbusbout

Norm DIN 912-12.9



Artikel

| Aanduiding | voor ventieltype | Aandraaimoment (N-m) | Leveromvang | Gewicht (kg) |
|------------|--|----------------------|------------------|--------------|
| HK M6 40 | 1 afsluiter | 14,0 | 4 stuks M6 x 40 | 0,06 |
| HK M6 75 | 1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel (ZRV) | 14,0 | | 0,08 |
| HK M6 90 | 1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel | 14,0 | 4 stuks M6 x 90 | 0,10 |
| HK M6 125 | 1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen (met 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,11 |
| HK M6 140 | 1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen | 14,0 | 4 stuks M6 x 140 | 0,12 |
| HK M6 175 | 1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen (met 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,16 |
| HK M6 190 | 1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen | 14,0 | 4 stuks M6 x 190 | 0,20 |

is toebehoren bij volgende producten

HK 42 C1 (7/G/Q/R) Magneetafsluiter NG 10