

HK M HK DPH 2

Schroevenset voor NG 16-kleppen type HK DPH 2

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Inbusbout

Norm DIN 912-12.9



Artikel

Aanduiding	voor ventieltype	Aandraaimoment (N-m)	Leveromvang	Gewicht (kg)
HK M5 30	1 afsluiter / 1 pilootventiel NG 6 op afsluiter	8,3	4 stuks M5 x 30	0,03
HK M6 40	1-wegklep NG 16	14,0	4 stuks M6 x 40	0,06
HK M10 50	1-wegklep NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 wegventiel + 1 tussenplaatventiel NG 16 (plaathoogte 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 wegventiel + 1 tussenplaatventiel NG 16 (plaathoogte 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 wegventiel + 1 tussenplaatventiel NG 16 (plaathoogte 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 wegventiel + 1 tussenplaatventiel NG 16 (plaathoogte 40 mm)	63,0		0,20

is toebehoren bij volgende producten

HK DPH 2 Verdeelklep NG 16