HK VS M
Vacuüm-pompset

Eigenschappen

Leveromvang	in aluminiumkoffer Elektr. spiraalkabel 1,5 m met klemmen (uittrekbaar tot ca. 6 m) Onderdrukmanometer Schakelaar aan / uit Luchtaanzuigslang met koppeling naar de tank Pomp in 12 V DC of 24 V DC



Aanwijzing

Opgelet: inschakelduur < 60 minuten

Beschrijving

Complete oplossing voor schoon en milieuvriendelijk werken aan hydraulische installaties:
- dichtheidscontrole van hydraulische installaties door aansluiting op het aansluitstuk van de tankventilatie
- vermindering van lekkages bij reparaties aan hydraulische installaties door onderdruk in het systeem (in de buurt van de tank na demontage absoluut blinde pluggen gebruiken)
- bij de vervanging van onder het oliepeil geplaatste zuigfilterelementen
- bij een afgescheurde leiding tijdens een machine- en installatietoepassing ter vermijding van lekkages
- bij de vervanging van een slang- of buisleiding onder het oliepeil van de tank

Geen aftappen van de olie vereist
onderdruk tot - 780 mbar
Opties: spanningsverzorging 230 V AC / 12 V DC of 230 V AC / 24 V DC
Afmetingen koffer: b=235 mm / l=185 mm / h=48 mm

Artikel

Aanduiding	Spanning	Elektische aansluiting	Opgenomen vermogen (A)	Volumestroom max. (L/min)	Pomp	Gewicht (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Batterijklemmen en stekker	4,5	25,0	geregeld	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Batterijklemmen en stekker	4,5	25,0	geregeld	6,20

Toebehoren

HK VS NT	Netadapter voor vacuüm-pompset
HK VSA	Adapter voor tankaansluiting
HK VSA BJ	Bajonetadapter voor tankaansluiting
HK STOPF LKM	Rubberplug met luchtaansluiting LKM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.