

## Eigenschappen

<b>Leveromvang</b>	in aluminiumkoffer Elektr. spiraalkabel 1,5 m met klemmen (uittrekbaar tot ca. 6 m) Onderdrukmanometer Schakelaar aan / uit Luchtaanzuigslang met koppeling naar de tank Pomp in 12 V DC of 24 V DC
--------------------	--



## Aanwijzing

Opgelet: inschakelduur < 60 minuten

## Beschrijving

Complete oplossing voor schoon en milieuvriendelijk werken aan hydraulische installaties:

- dichtheidscontrole van hydraulische installaties door aansluiting op het aansluitstuk van de tankventilatie
- vermindering van lekkages bij reparaties aan hydraulische installaties door onderdruk in het systeem (in de buurt van de tank na demontage absoluut blinde pluggen gebruiken)
- bij de vervanging van onder het oliepeil geplaatste zuigfilterelementen
- bij een afgescheurde leiding tijdens een machine- en installatietoepassing ter vermindering van lekkages
- bij de vervanging van een slang- of buisleiding onder het oliepeil van de tank

Geen aftappen van de olie vereist

onderdruk tot - 780 mbar

Opties: spanningsverzorging 230 V AC / 12 V DC of 230 V AC / 24 V DC

Afmetingen koffer: b=235 mm / l=185 mm / h=48 mm

## Artikel

Aanduiding	Spanning	Elektische aansluiting	Opgenomen vermogen (A)	Volumestroom max. (L/min)	Pomp	Gewicht (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Batterijklemmen en stekker	4,5	25,0	geregeld	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Batterijklemmen en stekker	4,5	25,0	geregeld	6,20

## Toebehoren

HK VS NT	Netadapter voor vacuüm-pompset
HK VSA	Adapter voor tankaansluiting
HK VSA BJ	Bajonetadapter voor tankaansluiting
HK STOPF LKM	Rubberplug met luchtaansluiting LKM