# HK KPL 700BAR

Koppelingen, stofbescherming 700 bar

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 700 bar |
| **Aansluiting 1** | NPT-buitendraad<br>NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Materiaal** | Staal<br>aluminium |



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.
Het koppelen onder restdruk is mogelijk.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Soort |
|---|---|---|
| **SKL 10 HN SP** | 3/8" NPT - buitenschroefdraad | Koppelingshelft - mof |
| **SKF 10 IN SP** | 3/8" NPT - binnenschroefdraad | Koppelingshelft - stekker |
| **SKL ZUBS SP 06** | - | Stofbescherming voor mof |
| **SKF ZUBS SP 06** | - | Stofbescherming voor stekker |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*