# SKM IR SN72 VA
Insteekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Constructie** | Snap-tite serie 72 |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **Norm** | ISO 7241-1 serie B |
| **Materiaal** | RVS |



## Beschrijving
Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen
Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR SN72 VA** | 5 | G 1/8" -28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 06 IR SN72 VA** | 6 | G 1/4" -19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 10 IR SN72 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 13 IR SN72 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 20 IR SN72 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 25 IR SN72 VA** | 25 | G 1" -11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN72** | Insteekkoppelingsmof, Galvanisch gecoat |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN72** | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SN 72 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*