

SKS IR SN72 VA

Insteekkoppelingstekker

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Constructie	Snap-tite serie 72
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Extra kenmerk	ISO 7241-1 serie B
Materiaal	RVS



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Productvarianten

SKS IR SN72 Insteekkoppelingstekker, Galvanisch gecoat

Toebehoren

SKS ZUBS SN72 Stofbescherming koppelingstekker, SKS..SN 72