# SKS IR FS VA
Insteekkoppelingsstekker

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **compatibel met** | Stucchi |
| **Materiaal** | RVS |



## Aanwijzing
Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 16028.

## Beschrijving
Vlakdichtende insteekkoppeling voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.
Geschikt voor het gebruik in milieugevoelige bereiken.

## Bestelaanwijzingen
Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Maat | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR 1 FS VA** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 10 IR 2 FS VA** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 13 IR 2 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 13 IR 3 FS VA** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 20 IR 3 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 20 IR 4 FS VA** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKS 25 IR 5 FS VA** | 25 | G 1" -11 | 5 | 250,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SKS IR FS** | Insteekkoppelingsstekker, Galvanisch gecoat |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..FS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*