


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.
Bijzondere kenmerken	De randen zijn afgerond, zodat de slangen niet beschadigd raken Flexibel Kan tegen zuur, olie en oplosmiddelen Bevat antistatisch additief Recyclebaar UV-bestendig
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	HD-polyethyleen



Aanwijzing

Vanaf SSK PE 66 is er een gat aanwezig voor verlenging

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	voor uitw. slang-Ø
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 mm