

# WA AFL-VR VA

Aansluitelement ... AFL-VR, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch


**Afdichtingsvorm 1** conisch afdichtend

**Norm** ISO 228-1

**Uitvoering** recht

**Uitvoering** 3-dlg. schroefverbinding

**Materiaal** RVS



## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1,1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1,1/2" -11	55	60,0

## Productvarianten

WA AFL-VR Aansluitelement ... AFL-VR, staal, Staal