

# WA LF PN6 VA

Aansluitelement ... LF, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Aansluitarmatuur voor metaalslangen   |
| <b>Aansluiting 1</b>     | gladde kraag met losse flens<br>in de drukstand PN6   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | vlakdichtend  |
| <b>Norm</b>              | DIN 2641<br>NEN-EN 1092-1   |
| <b>Toepassing</b>        | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot<br>200 °C<br>gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot<br>550 °C |
| <b>Uitvoering</b>        | recht   |
| <b>Materiaal</b>         | Buissok van RVS<br>Kraag van RVS<br>Losse flens van RVS   |



## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding       | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN6 VA | 10  | 6        | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LF PN6 VA | 13  | 6        | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LF PN6 VA | 20  | 6        | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LF PN6 VA | 25  | 6        | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LF PN6 VA | 32  | 6        | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LF PN6 VA | 40  | 6        | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LF PN6 VA | 50  | 6        | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LF PN6 VA | 65  | 6        | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LF PN6 VA | 80  | 6        | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LF PN6 VA | 100 | 6        | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LF PN6 VA | 125 | 6        | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LF PN6 VA | 150 | 6        | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Productvarianten

WA LF PN6 Aansluitelement ... LF, PN 6, staal, Buissok van RVS