

WA LF PN10

Aansluitelement ... LF, PN 10, staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Voorlaskraag met losse flens in de drukstand PN10
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	DIN 2673 NEN-EN 1092-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C
Uitvoering	recht
Materiaal	Kraag van staal Losse flens van staal



Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN10	10	10	90	40	60	14
WA 013 LF PN10	13	10	95	45	65	14
WA 020 LF PN10	20	10	105	58	75	14
WA 025 LF PN10	25	10	115	68	85	14
WA 032 LF PN10	32	10	140	78	100	18
WA 040 LF PN10	40	10	150	88	110	18
WA 050 LF PN10	50	10	165	102	125	18
WA 065 LF PN10	65	10	185	122	145	18
WA 080 LF PN10	80	10	200	138	160	18
WA 100 LF PN10	100	10	220	158	180	18
WA 125 LF PN10	125	10	250	188	210	18
WA 150 LF PN10	150	10	285	212	240	22

Productvarianten

WA LF PN10 VA Aansluitelement ... LF, PN 10, VA, Kraag van RVS