

WA LF PN10

Aansluitelement ... LF, PN 10, staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| Aansluiting 1 | Voorlaskraag met losse flens in de drukstand PN10 |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Norm | DIN 2673 NEN-EN 1092-1 |
| Toepassing | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Kraag van staal Losse flens van staal |



Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN10 | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN10 | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN10 | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN10 | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN10 | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN10 | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN10 | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN10 | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN10 | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN10 | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| WA 125 LF PN10 | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| WA 150 LF PN10 | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

Productvarianten

WA LF PN10 VA Aansluitelement ... LF, PN 10, VA, Kraag van RVS