

WA LF PN40 VA

Aansluitelement ... LF, PN 40, VA

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| Aansluiting 1 | gladde kraag met losse flens in de drukstand PN40 |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Norm | DIN 2656 NEN-EN 1092-1 |
| Toepassing | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Buissok van RVS Kraag van RVS Losse flens van RVS |



Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN40 VA | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 VA | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 VA | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 VA | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 VA | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 VA | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 VA | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 VA | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 VA | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 VA | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 VA | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 VA | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Productvarianten

WA LF PN40 Aansluitelement ... LF, PN 40, staal, Buissok van RVS