
WA LV PN16 VA

Aansluitelement ... LF, PN 16, VA

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Voorlasflens in de drukstand PN16
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	DIN 2633 NEN-EN 1092-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS





Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN16 VA	10	16	90	40	60	14
WA 013 LV PN16 VA	13	16	95	45	65	14
WA 020 LV PN16 VA	20	16	105	58	75	14
WA 025 LV PN16 VA	25	16	115	68	85	14
WA 032 LV PN16 VA	32	16	140	78	100	18
WA 040 LV PN16 VA	40	16	150	88	110	18
WA 050 LV PN16 VA	50	16	165	102	125	18
WA 065 LV PN16 VA	65	16	185	122	145	18
WA 080 LV PN16 VA	80	16	200	138	160	18
WA 100 LV PN16 VA	100	16	220	158	180	18
WA 125 LV PN16 VA	125	16	250	188	210	18
WA 150 LV PN16 VA	150	16	285	212	240	22

Productvarianten

WA LV PN16	Aansluitelement ... LF, PN 16, staal, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.