GTH ZOLL
Geleideband, GTH

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Glijsnelheid max.	1,0 m/s
Drukvastheid volgens DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2
Oppervlaktedruk	50 N/mm2
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	130 °C
Middelen	Minerale olie . Water-emulsies
Montage	in de groef leggen
Materiaal	Geleidering: laminaat van synthetische vezel en polyesterhars met grafiet







Toleranz / Tolerance

D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Aanwijzing

Berekening van de dwarskracht; F= p x D x L x n
F= maximale dwarskracht (N)
p= maximale vlaktepersing (N/mm2)
D x L= geprojecteerd vlak (mm2)
n= aantal ringen

Beschrijving

Leverbaar per strekkende meter.
eenvoudige bewerking en montage van de montagegroef
geringe wrijvingscoëfficiënt.
groot draagvermogen

Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.

Artikel

Aanduiding	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.