# SKF IN SK VA

Vaste helft schroefkoppeling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Hydraulisch gereedschap<br>Industrie en bouw<br>Mobiele hydrauliekpompen<br>Hydraulische lieren<br>Hydraulische persen<br>Reddingsapparatuur<br>Installaties met aanzwellende belasting |
| **Constructie** | met afsluitbare veiligheidsvergrendeling |
| **Constructie-toevoeging** | Eenhandsbediening |
| **Aansluiting 1** | NPT-binnendraad |
| **Materiaal** | RVS<br>NBR<br>PTFE |



## Artikel

| Aanduiding | Maat | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKF 10 IN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SK** | Stofbescherming voor SKF...SK |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*