

# SKM IR FS MULTI FL

Multikoppeling vaste helft plat

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Bouwmachines
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Steekmof
<b>Restdruk:</b>	Koppelen onder druk tot ca. 200 bar
<b>Constructie</b>	Multikoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Snelwisselsysteem, 2-voudig
<b>Leveromvang</b>	met weerbestendige stofplaat
<b>max: debiet</b>	90 L/min
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Zink-nikkel



## Beschrijving

extreem plat - optimale mechaniek

Stabiele constructie, hoogvaste en geharde materialen

Koppelen door omleggen van een hendel

Modulaire opbouw

## Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden

dan schroef- en insteekkoppelingen:

- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen olie lekkage, binnendringen van lucht en zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

## Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Maat
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3