SKS IR FS MULTI FL

Multikoppeling losse helft plat

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Bouwmachines
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Stekkers
Restdruk:	Koppelen onder druk tot ca. 200 bar
Constructie	Multikoppeling
Constructie-toevoeging	Snelwisselsysteem, 2-voudig
Eigenschappen	extreem plat - optimale mechaniek Stabiele constructie, hoogvaste en geharde materialen Modulaire opbouw Koppelen door omleggen van een hendel
max: debiet	90 L/min
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Zink-nikkel



Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Maat
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Toebehoren

SKS ZUBS MULTI FL	Parkeerstation voor multikoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.