

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	voor druk, drukverschil, temperatuur, volumestroom en toerental meetsnelheid 50/s
<b>Leveromvang</b>	incl. pc-aansluitkabel en software incl. voedingseenheid 230 V / 50 Hz



## Aanwijzing

Voor het opslaan van de meetreeks tijdens de meting moet het apparaat worden aangesloten op een pc waarop tevoren de vereiste software geïnstalleerd is.

## Beschrijving

5-kanaals meetapparaat voor gelijktijdige meting van druk, drukverschil, volumestroom en temperatuur  
gelijktijdig aansluiten van max. 4 sensoren (2x druk, 1x temperatuur, 1x volumestroom)  
in plaats van de volumestroomsensor kan ook een toerentalsensor worden aangesloten  
grafisch display met achtergrondverlichting  
oliebestendig folietoetsenbord  
eenvoudige menubediening, verschillende talen en eenheden instelbaar  
gegevensinterface RS 232 / usb-adapter  
sensorherkenning, zelfdiagnose en batterijcontrole geïntegreerd  
automatische nulpuntcorrectie  
Min/max geheugen (geen opslag van de hele meetreeks)  
geheugen voor gem. waarde instelbaar 10s of 20s

## Bestelaanwijzingen

Dit meetapparaat kan met het vermelde toebehoren worden gecombineerd tot een meetkoffer.  
In de koffer HK KS33 kunnen 1 meetapparaat, 1 meetturbine en verschillende sensoren incl. kabels en handleiding worden verpakt.  
Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Gewicht (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

## Toebehoren

HK 622	Meetturbine
HK PTA	Druksensor
HK TS TP	Temperatuursensor
HK DS 100	Toerentalsensor
HK PML	Enkele meetkabel
HK PQT	Combimeetkabel
HK KS33	Beschermkoffer voor meetinstrument