

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Configuratie en levering op aanvraag met handafsluiters of elektromagnetische afsluiters
<b>Werkdruk</b>	max. 700 bar
<b>Volumestroom</b>	0,36 - 4,00 l/min



### Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Beschrijving

Elektrohydraulische pompen (compacte aggregaten) voor de verzorging van middel- en zwaarlast-cilinders

Tankcapaciteit: 2,5 - 100 liter (tanks in staal of aluminium)

Elektromotoren voor 115V, 230V, 400V

Toebehoren optioneel: beschermingsbeugel, transportrollen, oliekoeler

### Bestelaanwijzingen

Geen magazijnartikel, configuratie (in vaste indelingen) en levering op aanvraag!

### Artikel

Aanduiding	Uitvoering
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Afsluiter handmatig schakelbaar
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Afsluiter elektrisch schakelbaar

### Toebehoren

<b>NY 2100</b>	Thermoplast zeer hoge druk slang
<b>GKS</b>	Rubberen knikbescherming
<b>PNY 2100 HN</b>	Persnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Persfitting, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Losse helft schroefkoppeling
<b>SKL ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Vaste helft schroefkoppeling
<b>SKF ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKF...SP