HK HBM / HBE

Elektrohydraulische pompen 700 bar

Eigenschappen

Uitvoering	Configuratie en levering op aanvraag met handafsluiters of elektromagnetische afsluiters
Werkdruk	max. 700 bar
Volumestroom	0,36 - 4,00 l/min



Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving

Elektrohydraulische pompen (compacte aggregaten) voor de verzorging van middel- en zwaarlast-cilinders
Tankcapaciteit: 2,5 - 100 liter (tanks in staal of aluminium)
Elektromotoren voor 115V, 230V, 400V
Toebehoren optioneel: beschermingsbeugel, transportrollen, oliekoeler

Bestelaanwijzingen

Geen magazijnartikel, configuratie (in vaste indelingen) en levering op aanvraag!

Artikel

Aanduiding	Uitvoering
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Afsluiter handmatig schakelbaar
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Afsluiter elektrisch schakelbaar

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.