

PA 700 SF 45 PLUS

Persarmatuur, SFL W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 160,6 | 32,0 |
| PA 732 SF 45 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 226,7 | 60,0 |
| PA 750 SF 45 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 242,3 | 53,3 |