

PA 700 SF 90 PLUS

Persarmatuur, SFL W90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen

Aansluiting 1 SAE-flensaansluiting 3000 PSI

Afdichtingsvorm 1 vlakdichtend met SF-O-ring

Afkorting SFL

Norm SAE J518
ISO 6162-1

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 139,8 | 71,0 |
| PA 725 SF 90 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 155,6 | 71,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 144,0 | 80,0 |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 174,3 | 100,0 |
| PA 750 SF 90 PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 247,6 | 134,0 |