

# PA 700 SK6 15 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 15°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen
<b>Aansluiting 1</b>	SAE-flensaansluiting 6000 PSI
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend met SF-O-ring
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Extra kenmerk</b>	cone SAE fitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
<b>PA 725 SK6 15 PLUS</b>	25	16	1"	1"	57,4	M 12 x 50	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0	13
<b>PA 732 SK6 15 L 20 PLUS</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		229,0	20,0	66,6	31,8	32,0	15
<b>PA 732 SK6 40 15 L 20 PL</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		254,0	20,3	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 740 SK6 15 PLUS</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		293,0	25,0	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 750 SK6 15 PLUS</b>	51	32	2"	2"	83,5		303,0	25,0	96,8	44,5	50,0	21

## Toebehoren

<b>FS</b>	Afdichting voor SAE- en ISO-flenzen
<b>SCHRAUBE M</b>	Inbus Schroef
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Inbus Schroef