

# PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persarmatuur voor HD 700 PLUS slangen |
| <b>Aansluiting 1</b>        | SAE-flensaansluiting 6000 PSI         |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend met SF-O-ring            |
| <b>Afkorting</b>            | SFS                                   |
| <b>Norm</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                |
| <b>Integratie</b>           | Met losbreekbeveiliging (interlock)   |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting              |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                                 |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                     |



## Artikel

| Aanduiding         | DN | Size | Duim   | Flensmaat | Werkdruk<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"    | 420,0             | 54,0      | 10,5      | 224,1      | 60,0       |