
KOMP-LOS VA

RVS-compensatoren met losse flenzen

Eigenschappen

Toepassing	Compensator voor de opname van trillingen
Uitvoering	meergolvige balg, meerwandig al naargelang de nominale wijdte en de drukstand losse flenzen aan beide zijden
Materiaal	Balg van RVS Losse flenzen van staal / RVS
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C





Aanwijzing

Aangezien deze compensatoren vaak geen standaardartikelen zijn, verwijzen wij naar de selectie van de uitvoering op de vragenlijst betreffende de compensatorenselectie (zie 'Aanvullende documentatie').
Aan de hand van deze informatie produceren wij voor u dan uiteraard de compensator die exact is afgestemd op uw behoeften.
Houd tijdens het inbouwen a.u.b. rekening met de voor uw compensator geldende inbouwrichtlijnen.
Neem bij vragen a.u.b. contact op met de afdeling metalen slangen.

Bestelaanwijzingen

De levertijd is in sterke mate afhankelijk van de uitvoering van de compensator.

Artikel

Aanduiding
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.