
HK PN2020

Druksensor regelaar PN2020

Eigenschappen

Werktemperatuur max.	80 °C
Aansluiting	G 1/4 (binnendraad)
Bedrijfsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	Ronde connector M 12 x 1, 4-pol.
Materiaal	Behuizing: rvs V2A Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A
Leveromvang	zonder stekker
Beschermingsgraad	IP 65





Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave
Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiter, venster/hysterese)
1 uitgang als analoge uitgang instelbaar (0-10V / 4-20mA, schaal instelbaar 1:4)
nauwkeurigheid ±0,5 % van de eindwaarde
geheugen voor min. / max.-waarden

Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Gewicht (kg)
HK PN2020 PN400 SBR	0 tot 400 bar	0,3

Toebehoren

HK DSR 4POL	Hoekstekker M12 4-polig met kabel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.