
GV HJOF IJF T

Draaikoppeling, glijlager

Eigenschappen

Aansluiting 1	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met O-ring
Aansluiting 2	ORFS-binnendraad
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend
Constructie	Draaikoppeling
Constructie-toevoeging	Glijlager
Uitvoering	recht
Werkdruk	max. 410 bar
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat





Artikel

Aanduiding	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.