
# GV HJOF IJF T

Draaikoppeling, glijlager

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | ORFS-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met O-ring |
| **Aansluiting 2** | ORFS-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 2** | vlakdichtend |
| **Constructie** | Draaikoppeling |
| **Constructie-toevoeging** | Glijlager |
| **Uitvoering** | recht |
| **Werkdruk** | max. 410 bar |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GV HJOF 08 IJF T** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | |
| **GV HJOF 12 IJF T** | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | | |
| **GV HJOF 16 IJF T** | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | | |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*