


HK SD1

Opsteekdisplay digitaal

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werktemperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing: aluminium
Gebruik	voor tandwiel-debietmeter HK VCA



Beschrijving

Universeel lokaal inzetbaar display voor de tandwiel-debietmeter HK VCA met stekeraansluiting conform DIN 43650. Het display wordt simpelweg tussen stekker en stekkervoet van de debietmeter gestoken. Voor externe verdere verwerking staan de rechthoeksignalen net als bij de standaardtellers ter beschikking.

Het opsteekdisplay is vrij programmeerbaar. Met twee toetsen kunnen alle noodzakelijke instellingen worden uitgevoerd. De geprogrammeerde gegevens worden op een chip opgeslagen en blijven zodoende ook bij een stroomuitval behouden.

Display: 7 segmenten led

Toetsen: 2 toetsen achter frontplaatje

Voedingsspanning: 24 VDC

beschermingsklasse IP 64 DIN 40050

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK SD1 I 24	Uitgang 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Uitgang 2x relaiscontact 24VDC / 1A	0,2

is toebehoren bij volgende producten

HK VCA	Tandwiel-debietmeter
--------	----------------------