

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Constructie	vlakdichtend
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
compatibel met	Stucchi
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 16028.

Beschrijving

Vlakdichtende insteekkoppeling voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.
Geschikt voor het gebruik in milieugevoelige bereiken.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Maat	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKM 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld