

# AFS S (6000 PSI)
SAE-inlasflens

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Drukserie** | 6000 psi |
| **Norm** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Uitvoering** | recht |
| **Constructie** | SAE-inlasflens |
| **Bevestiging** | Boutenboring |
| **Leveromvang** | Alleen flens |
| **Materiaal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Oppervlakbescherming** | Zwart geolied |






## Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!
Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

## Artikel

| Aanduiding | PB 10.9 (bar) | Maat | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401 S** | 400 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401 S 3/8** | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401 S A20** | 400 | 1/2" | 20,3 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402 S** | 400 | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 402 S A25** | 400 | 3/4" | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403 S** | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 403 S A30** | 400 | 1" | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404 S** | 400 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 404 S A38** | 400 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405 S** | 400 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFS 405 S A50** | 400 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| **AFS 406 S** | 400 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 24 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

*1) = 15,0 bij metrische bouten; 13,5 bij UNC-bouten

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **AFS S M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-inlasflens, Met metrische boutenset en O-ring |
| **AFS S U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-inlasflens, Met UNC boutenset en O-ring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*