# FS-Box


Afdichtingsbox voor SAE- en ISO-flenzen, SET

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | tot 500 bar |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 120 °C |
| **Middelen** | Minerale olie . |
| **Materiaal** | Polyurethaan 93 Shore A |



| | Ød1 | Ød2 | S | Menge/ Quantity |
|---|---|---|---|---|
| FS-08 | 18,40 | 25,40 | 3,53 | 6 |
| FS-12 | 24,80 | 31,80 | 3,53 | 6 |
| FS-16 | 32,70 | 39,70 | 3,53 | 6 |
| FS-20 | 37,50 | 44,50 | 3,53 | 6 |
| FS-24 | 46,80 | 53,80 | 3,53 | 6 |
| FS-32 | 56,40 | 63,40 | 3,53 | 6 |




## Artikel

| Aanduiding | Flensmaat |
|---|---|
| **FS-BOX** | 1/2" - 2" |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*