
FI BL FP
Tankventilatiefilter

Eigenschappen

Uitvoering	flensbevestiging aan de tank, met vulzeef Type FI BL 080 F P10 003 afsluitbaar
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	staal verchroomd, afdichting kurk
Filter material	anorganisch





Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Luchthoeveelheid (L/min)	B (mm)	Bevestiging	C (mm)	L (mm)	Deelcirkel (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Tankgat	Gewicht (kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

Toebehoren

FI BL SS	Kit overloopbescherming voor tankventilatiefilter

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.