
FI ND E MA

Filterelement voor lagedrukfilter MA

Eigenschappen

Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Afdichting: NBR
Werkdruk	max. 10 bar





Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E MA 0093 A03	3,0	590	15	anorganisch	93,0	47,0	25,5	0,20
FI ND E MA 0030 P25	25,0	1824	80	organic	178,0	58,0	32,2	0,27
FI ND E MA 0025 M60	60,0	1575	150	draadweefsel	142,0	83,2	47,5	0,52
FI ND E MA 0050 A03	3,0	4020	200	anorganisch	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A06	6,0	4020	200	anorganisch	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0050 A10	10,0	4020	200	anorganisch	249,0	78,5	40,3	0,72
FI ND E MA 0060 M100	100,0	4280	300	draadweefsel	265,5	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0040 M60	60,0	2000	330	draadweefsel	210,0	140,0	51,0	0,79
FI ND E MA 0045 P03	3,0	10000	350	organic	221,5	152,0	88,0	0,60
FI ND E MA 0100 M40	40,0	6370	450	draadweefsel	372,0	83,2	47,5	0,98
FI ND E MA 0100 M60	60,0	4410	450	draadweefsel	372,0	83,2	47,5	1,42
FI ND E MA 0463 A03	3,0	10650	350	anorganisch	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A06	6,0	10650	400	anorganisch	463,0	106,0	72,0	0,95
FI ND E MA 0463 A10	10,0	10650	450	anorganisch	463,0	106,0	72,0	0,95

Qmax - max. volumestroom – Filter FI ND E MA 0050 *** nevenfilterinstallatie NSFA type D – Filter FI ND E MA 0463 *** nevenfilterinstallatie NSFA type E

is reserveonderdeel bij volgende producten

NSFA Typ D	Nevenfilterinstallatie type D
NSFA Typ E	Nevenfilterinstallatie type E

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.