
FI RL E MP

Filterelement voor retourfilter MP

Eigenschappen

Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Afdichting: NBR
Gebruik	For return flow filter FI RL





Beschrijving

Drukverschil voor filterelement papier (P) max. 3 bar
Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 10 bar

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	voor filtertype	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	bypassklep	Gewicht (kg)
FI RL E MP 0072 A10	10,0	313	25	anorganisch	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	met	0,16
FI RL E MP 0072 P10	10,0	392	25	organic	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	met	0,16
FI RL E MP 0085 A10	10,0	690	100	anorganisch	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	met	0,20
FI RL E MP 0085 P10	10,0	828	100	organic	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	met	0,16
FI RL E MP 0130 A10	10,0	1140	100	anorganisch	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	met	0,22
FI RL E MP 0130 P10	10,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	met	0,22
FI RL E MP 0145 A10	10,0	3600	600	anorganisch	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	met	1,00
FI RL E MP 0145 P10	10,0	4000	600	organic	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	met	1,00
FI RL E MP 0204 A10	10,0	5299	300	anorganisch	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	met	1,00
FI RL E MP 0204 P10	10,0	5888	300	organic	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	met	1,00
FI RL E MP 0211 A10	10,0	1358	150	anorganisch	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	met	0,28
FI RL E MP 0211 P10	10,0	1629	150	organic	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	met	0,28
FI RL E MP 0220 A10	10,0	3360	250	anorganisch	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	met	0,70
FI RL E MP 0220 P10	10,0	3840	250	organic	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	met	0,70
FI RL E MP 0254 A10	10,0	6739	380	anorganisch	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	met	1,19
FI RL E MP 0254 P10	10,0	7488	380	organic	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	met	1,19
FI RL E MP 0404 A10	10,0	11059	600	anorganisch	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	met	2,00
FI RL E MP 0404 P10	10,0	12288	600	organic	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	met	2,00
FI RL E MP 0050 A25	25,0	1140	100	anorganisch	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	met	0,28
FI RL E MP 0050 P25	25,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	met	0,16
FI RL E MP 0120 A25	25,0	3259	300	anorganisch	-	99	51,5	210,00	zonder	0,53
FI RL E MP 0200 A25	25,0	11325	600	anorganisch	-	130	76,0	500,00	zonder	0,50

Qmax - max. volumestroom

is reserveonderdeel bij volgende producten

FI RL	Retourfilter

Extra elementen

FI RL GEH	Behuizing voor retourfilter

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.