FI SP R/S FK

Filterkop voor Spin-On-retourfilter / zuigfilter

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Materiaal	aluminium





Beschrijving

Met deze filterkoppen kunnen spin-on filters als retourfilters (R) of zuigfilters (S) worden ingezet
Activeringsdruk bypassventiel voor terugloopfilter (R): 1,75 bar
Activeringsdruk bypassventiel voor zuigfilter (S): 0,3 bar

Artikel

Aanduiding	voor filtertype	Leidingaansluiting	Uitvoering	Gewicht (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4” connection	G 3/4"	als retourfilter	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4” connection	G 1.1/4"	als retourfilter	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	als retourfilter	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	als retourfilter	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2” connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	als retourfilter	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4” connection	G 3/4"	als zuigfilter	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4” connection	G 1.1/4"	als zuigfilter	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	als zuigfilter	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	als zuigfilter	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2” connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	als zuigfilter	2,86

is reserveonderdeel bij volgende producten

FI SP R 1	Spin-On-retourfilter type 1
FI SP R 2	Spin-On-retourfilter type 2
FI SP R 3	Spin-On-retourfilter type 3

Extra elementen

FI SP E MP	Filterelement voor Spin-On-filter MP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.